

ALÜTEC®

BİTÜM-ALÜMİNYUM ESASLI YANSITICI BOYA

TANIM:

Alüminyum içeren, aderansı mükemmel, tek bileşenli koruyucu yansıtıcı boyadır.

KULLANIM ALANLARI:

Bitümlü malzemelerle su izolasyonu yapılmış yüzeylerin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunması için, Metal veya beton tank ve diğer yapı elemanlarının yüzeylerinde, gün boyu ısı birikimini azaltmak için, Kubbe, tonoz, kuzey duvarları ve prefabrikte oluklarda, önceden suya karşı alınmış önlemlerin üzerine yansıtıcı ve dekoratif amaçlı olarak, Tank, boru, kanal gibi, metal, demir veya döküm elemanların yüzeylerinin korozyona karşı korunmasında tercihen EMÜLZER® CSP üzerine son kat olarak kullanılır.

TEKNİK BİLGİ:

ESASI : Bitüm-Alüminyum
KATI MADDE ORANI : %29
ÖZGÜL AĞIRLIK : 0,90 kg/dm³
UYGULAMA SICAKLIĞI : +5°C ila +35°C
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLILIĞI : Çok İyi

AVANTAJLARI:

Güneşin UV ışınlarını yansıtarak, bitümlü izolasyonun çok daha uzun seneler su geçirmez durumda kalmasını sağlar.

Yüksek yansıtma özelliği sayesinde, binanın iç yüzeyinin daha serin ve konforlu kalmasını sağlar.

Bazı durumlarda istenmeyen siyah rengi mükemmel kapatır ve yapının görünümünü güzelleştirir.

Ekonomiktir. Bir kilogram ALÜTEC® ile 4-5 m² alan boyanır.

Çatlakların oluşumunu erken belli ederek izolasyonu yenilemeniz gerektiğini daha erken fark etmenizi sağlar, böylece bina içinde beklenmedik boya masraflarını önler.

Mükemmel yapışma kuvveti sayesinde aşınmaya dirençlidir.

Sürüldüğü yüzeyde süratle kurur.

Hava kirliliği ve atmosferik şartlara dayanıklıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

ALÜTEC® uygulanacak yüzeyin izolasyonu yapılmış ve iyi durumda olmalı, su toplanmayacak şekilde gerekli eğim verilmiş olmalıdır.

UYGULAMA:

Karışım inceltmez ve soğuk olarak uygulanır. Kutuyu açtığınızda, kullanmadan önce ve kullanım esnasında sık sık karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır.

Rulo, fırça veya pulverizatör ile tek kat olarak uygulanır.

SARFIYAT:

Kullanılacak yüzeye bağlı olarak ortalama 250 g/m²'dir.

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530294 Brüt 18 kg metal kutu

BARKOD NO: 8697416530379 Brüt 5 kg metal kutu

UYARI:

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S7)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)

Direkt güneş ışığına ve sicağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.